

Punto de medida: Tipo 1, 2 y 3 (IBERDROLA)

Para instalación de baja tensión con necesidad de medida y opcionalmente, con teledatada GSM, GPRS o Ethernet.

1.- Características constructivas

Material: Conjunto de cajas modulares de doble aislamiento fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapas de policarbonato resistente a los U.V.

- Medidas 1620 x 540 x 180 mm.
- Anclaje para fijación mural.
- Entradas de cables (a mecanizar en instalación) con tapa prensaestopas.
- Peso 19 Kgs.

2.- Elementos incluidos

Un contador – registradores.

- TIPO1 - Cl. 0,2S E. Activa y Cl.0.5 E. Reactiva. Modelo SL760-2A171.
- TIPO2 - Cl. 0,5S E. Activa y Cl.1 E. Reactiva. Modelo SL760-2B171.
- TIPO3 - Cl. 1 E. Activa y Cl.2 E. Reactiva. Modelo SL760-2C170.

Módem GSM, GPRS o Conversor RS485/Ethernet.

Una regleta de comprobación de 10 polos precintable, Unibloc 87060174, homologadas por la compañía eléctrica.

Conexión entre módem y contador (RS232 o RS485).

Toma de corriente 230 V.

Protección diferencial y magnetotérmica 2x10 A para toma de corriente y alimentación del elemento de comunicaciones.

3.- Cotas del armario y montaje

